
Fraiseuses de surfaces
Flächen- und Aufraumaschinen
Surface scabbling and roughening machines

		Gewicht / Poids / Weight	Arbeitsbreite / Largeur de travail / working width	Antrieb / Moteur / Motor	Leistung/ puissance/ force
RS-165		35 kg	165 mm	Elektrisch / Electrique / Electric	1.1 KW 1x230 V 1.1 KW 1x110 V (USA)
ES-200		55 kg	200 mm	EL & Gasoline 5.0 HP (Benzin) & AIR 3.2 HP (Druckluft)	2.2 KW 1x230 V 2.2 KW 3x400V
RT-2000		72 kg	200 mm	EL & Gasoline 5.0 HP (Benzin)	2.2 KW 1x230 V 2.2 KW 3x400V
RT-2500		134 kg	250 mm	EL & Gasoline 7.2 HP (Benzin)	4 KW 3x230 V (USA) 4 KW 3x400V
RT-3200		214 kg	320 mm	EL & Gasoline 7.2 HP (Benzin)	5.5 KW 3x400 V

AIRTEC SUISSE © 11-13

	Gewicht / Poids / Weight	Arbeitsbreite / Largeur de travail / working width	Antrieb / Moteur / Motor	Leistung / Puissance / Forec
RM-320 	320 kg	320 mm	EL & Gasoline 20 HP (Benzin)	15 KW 3x400 V
SM-320 	320 kg (15 PS/HP/CV) 375 kg (15 PS/HP/CV)	320 mm	EL & Gasoline 20 HP (Benzin)	11 KW 3x400 V 15 KW 3x400V
RM-400 	580 kg	400 mm	EL	11 KW 3x400 V 15 KW 3x400V
RR-300 	1'800 kg	200-400 mm gem. Frästrommel / selon tambour / according to drum	EL & Disel 46 HP	30 KW 3x400 V

AIRTEC SA/AG I Industriestrasse 40 I CH-4455 Zunzgen I Suisse
Tel.+41 61 976 95 25 I Fax +41 61 976 95 26 I info@airtec.ch I www.airtec.ch

BRD AIRTEC SERVICE I D-79713 Bad Säckingen
Tel.+49(0) 7761 553 4888 I Fax +49(0) 7761 553 5786

AIRTEC SUISSE © 11-13

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

SWISS TECHNOLOGY