


JET-ROTARY®

JR-100-EL

STAUBFREI – SANS POUSSIÈRES – DUST FREE



SANIERUNGS FRÄSE
NETTOYEUR
ROTARY CLEANER

Mod. 100-E-STH
5.300 kg (11.5 Lbs)
600 – 3000 U/p/Min/RPM
1200 Watt
Diam. 100 mm (4")

- | | | |
|--|---|---|
| • Aufrauen | • Aspérifier | • Roughening |
| • Abfräsen | • Egaliser | • Abrading |
| • Abschleifen | • Décaper | • Scabbling |
| • Egalisieren | • Nettoyer | • Descaling |
| • Entfernen von Farben,
Schmutz, Kleber,
Schaumrücken und
plastischen Belägen | • Enlever peinture, colle, pour
retirer les résidus de
moquettes et les revêtements
plastiques | • Texturing |
| | | • Cleaning |
| | | • Removes resins,
adhesives, plastics,
old paint, scale |

Einsatzwerkzeuge / Outils / Cutters



- Arbeitet bis an den Rand.
- Travaille jusqu'au bord.
- Slider allows the operator to get close to edges.

TSR-5.5 mm

TSR-3.5 mm

TSR-2.5 mm

SR-2.5 mm

Vollhartmetall
Tungstène
Tungsten

Vollhartmetall
Tungstène
Tungsten

Vollhartmetall
Tungstène
Tungsten

Stahl vergütet
acier trempé
Steel heat-treated





JR-100-M

KEINE STAUBWOLKEN!

Staubabzugsmöglichkeiten garantiert, umweltfreundliches, sicheres Arbeiten auch in geschlossenen Räumen.



VIBRATIONSARMES ARBEITEN!



SONDERZUBEHÖR

Höhenverstellbare Frästiefe



TRAGKOFFER/COFFRET/TOOL BOX



PLUS DE NUAGES DE POUSSIÈRES!

Le capot de protection permet un travail en sécurité sans poussières dans un environnement propre à l'extérieur comme à l'intérieur du bâtiment.

WE TAKE THE DUST AWAY!

The unique dust-hood allows an almost dust-free, safe and environmental friendly operation, outside and inside your building.

Nahezu vibrationsfrei Arbeiten, dank eingebautem Dämpfungselement. Gelenkschonend!

VIBRATIONS RÉDUITES!

Une pièce intermédiaire anti-vibration sert comme amortisseur. Bon pour vos poignets!

MINIMIZED VIBRATIONS!

A flexible rubber anti-vibration coupling is built in to minimize hammering reaction. Good for your arm joints!

Absaughaube höhenverstellbar für die feine Materialverarbeitung ohne Verletzung der Oberflächen.

ACCESSOIRE SPÉCIAL

Capot permettant la régulation de la profondeur de travail des fraises, afin d'éviter des dommages pour la surface.

SPECIAL ACCESSORY

Dust Hood with metal rim allowing to adjust the working depth of the cutters, without surface damage!

TECHNISCHE DATEN / DATES TECHNIQUES / DATES

	Mod. JR-100-M
Kraft / Puissance / Power	1200 W
Spannung / Voltage / Volts	230 V / 50Hz
Drehzahl / Vitesse / Speed U/p/M.RPM	600 - 3000
Gewicht / Poids / Weight	5.3 kg / 11.5 lbs
Werkzeug – Durchmesser / Diam.	100 mm (4")
Geschwindigkeit – Empfehlung U/p/Min	
Vitesse recommandée TRM	2000
Recommended speed RPM	

AIRTEC AG

Industriestrasse 40, CH-4455 Zünzgen | Switzerland
 Tel.: +41 (0) 61 976 95 25
 Fax: +41 (0) 61 976 95 26
 E-Mail: info@airtec.com
 Internet: www.airtec.com

AIRTEC© 11-06



airtec ch