

JET-ROTARY®

JR-637

Für den Sanierungsprofil!

Die AIRTEC Hand- Schleif- und Sanierungsfräse für jede Renovation einsetzbar

For renovation pros!

The AIRTEC Manual Grinder for every renovation task the correct tool

Pour les professionnels de la rénovation!

La ponceuse AIRTEC vous propose la possibilité de travailler dans chaque situation de rénovation



- ☑Aufräuen
- ☑Abfräsen
- ☑Abschleifen
- ☑Egalisieren
- ☑Entfernen von Farbe, Schmutz, Schaum- und plastischen Belägen

- ☑Aspéreriser
- ☑Décaper
- ☑Nettoyer
- ☑Egaliser
- ☑Enlever peinture et colle
- ☑Pour retirer les résidus de moquettes et les revêtements plastiques

- ☑Roughening
- ☑Abrading
- ☑Scabbling
- ☑Descaling
- ☑Texturing
- ☑Cleaning
- ☑Removes resins, adhesives, plastics, old paint and scale

Umweltfreundlich und profilgerecht. Mit Anschluss für Staubsauger.

La connexion pour l'aspirateur permet un travail sans poussières.

The dust connection allows an almost dust free and environment friendly operation.



AIRTEC SA

Industriestrasse 40 | CH-4455 Zünzgen | Suisse
Tél. +41 61 976 95 25 - Fax +41 61 976 95 26
www.airtec.com - info@airtec.com



BRD Tél. 07761 553 4888
Fax 07761 553 5786

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification





TMO-7.11 Schälrädchen

In Vollhartmetall zur Entfernung von Thermoplastik / Kaltplastik auf Asphalt und Beton. Zum Abfräsen von Bodenbelägen auf Thermoplast Basis.

TMO-7.11 molette à peler

En tungstène pour enlever thermoplastique sur des surfaces en béton et asphalte

TMO-7.11 peeling cutter

Full tungsten for removing thermoplastics / coldplastics on asphalt and concrete. Milling off surfaces based on thermoplastic.



SR-5 Fräsrädchen

Aus Hartstahl zum Abfräsen von Farbanstrichen. Zur Entfernung von Rost- und Schmutzbelägen auf Stahlflächen.

SR-5 molette de fraisage

En acier traité pour retirer et enlever la peinture, rouille, revêtements des surfaces en acier.

SR-5 star cutter

Heat treated for removal of accumulations, rust, scale, paint from steel surfaces.



WCT-3.5 Fräsrädchen

Aus Vollhartmetall zum Entfernen von Schmutz Zement- und Kleberrückständen, Farbanstrichen und Kunststoffbeschichtungen, Teppich- und Kleberresten

WCT-3.5 molette de fraisage

En tungstène pour retirer et enlever la laitance, peinture, colle, vernis, époxy, feutre, mousses et des revêtements

WCT-3.5 fully tungsten cutter

Full tungsten cutter for removing soft coverings, paint, foam backed, glue, sheet vinyl and cement residues and coverings based on plastic.



TSR-3.5 Fräsrädchen

Aus Vollhartmetall zum Entfernen von Schmutz Zement- und Kleberrückständen, Farbanstrichen und Kunststoffbeschichtungen, Teppich- und Kleberresten

TSR-3.5 molette de fraisage

En tungstène pour retirer et enlever la laitance, peinture, colle, vernis, époxy, feutre, mousses et des revêtements

TSR-3.5 fully tungsten cutter

Full tungsten cutter for removing soft coverings, paint, foam backed, glue, sheet vinyl and cement residues and coverings based on plastic.



TSR-5.5 Fräsrädchen

Aus Vollhartmetall zum Entfernen von Schmutz Zement- und Kleberrückständen, Farbanstrichen und Kunststoffbeschichtungen, Teppich- und Kleberresten

TSR-5.5 molette de fraisage

En tungstène pour retirer et enlever la laitance, peinture, colle, vernis, époxy, feutre, mousses et des revêtements

TSR-5.5 Fully tungsten cutter

Full tungsten cutter for removing soft coverings, paint, foam backed, glue, sheet vinyl and cement residues and coverings based on plastic.



Technische Daten / Dates techniques / Technical dates

Arbeitsbreite / Largeur de travail / Working width

Ø 150 mm

Elektromotor / moteur électrique / electric motor

230 V, 1500 Watt, 800-2400 U/rpm

Gewicht / Poids / Weight

7.0 kg